

**ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ**  
№ BUA 3W 01/07/2014

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції:  
**ВК1, ВК2, ВК3, ВК6, ВК8, ВК9, ВКW, LIN**
2. Номер типу, партії чи серії або будь-який інший елемент, що дозволяє ідентифікувати будівельну продукцію у відповідності до вимог ст. 11 п. 4:  
**Виробничий код вказаний на нижній стороні кожної дошки.**

3. Передбачене виробником цільове використання будівельної продукції відповідно до діючої узгодженої технічної специфікації:

**Тришарова паркетна дошка призначена для укладання підлоги плаваючим способом, або підлог, що приклеюються до основи, у житлових приміщеннях на системах водного та електричного підлогового обігріву. Виріб покрито оздоблювальними шарами лаку або олії.**

4. Назва, зареєстрована торговельна назва або марка і контактна адреса виробника, обумовлені вимогами ст. 11 п. 5:  
**Тришарова підлогова паркетна дошка  
TOW Barlinek Invest  
21034 Вінниця, Чехова 7W, Україна**

5. У разі необхідності, назва та контактна адреса уповноваженого представника, повноваження якого охоплюють завдання, визначені в ст. 12 п. 2: **не стосується.**

- 6.
7. Система або системи оцінки та перевірки стабільності експлуатаційних властивостей будівельної продукції, вказані в додатку V:  
**3**

8. У випадку Декларації про експлуатаційні властивості будівельного виробу, що підпадає під дію узгодженого стандарту:  
**Познанський інститут технології деревини, вул. Вінярська, 1, 60-654 Познань. Номер сертифікації: 1583 та Інститут будівельної техніки у Варшаві, Фільтрова, 1; 00-611, Варшава. Номер сертифікації: 1488 виконали випробовування типу у системі 3 і видали звіт про дослідження.**

9. У разі Декларації про експлуатаційні властивості будівельного виробу, для якого була видана європейська технічна оцінка: **не стосується**

10. Заявлені експлуатаційні властивості

Основні характеристики	Експлуатаційні властивості	Узгоджена технічна специфікація
Вогнестійкість	Dfl - s1	EN 13501-1:2007
Мінімальна густина	500 кг/м <sup>3</sup>	
Мінімальна товщина	10 мм	
Виділення формальдегіду	E-1	EN-717/1:2006
Емісія пантахлорфенолу	≤5 ppm	CEN/TR-14823:2003
Теплопровідність	0,14 Вт/мК	EN-12524:2003
Ковзкість	USRV 55 - лак	CEN/TS 15676:2007
	USRV 62 - лак professional	
	USRV 98 - олія	
Біостійкість	NPD	EN 350-2:2000

10. Експлуатаційні властивості даного виробу визначені у п. 1 і 2 відповідають експлуатаційним властивостям, заявленим у п. 9. Дана декларація про експлуатаційні властивості видається виключно від відповідальності виробника, вказаного у пункті 4. Від імені виробника підписав (-ла):

..... Winicjusz Iwanski, головний виконавчий директор.....  
(прізвище та посада)

..... Вінниця, 17.07.2014.....  
(місце та дата видачі)

