



Montaż drewnianej podłogi Barlinka.

Pytania i odpowiedzi, które zagwarantują
Ci poprawny i bezpieczny montaż Twojej
wymarzonej podłogi!

**GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY
ZA WYBÓR DREWNIANEJ
WARSTWOWEJ PODŁOGI BARLINEK!**

Jesteś zapewne podekscytowany faktem, że wkrótce
będziesz mógł chodzić po wyjątkowo komfortowej
i naturalnej podłodze, która wniesie do Twojego wnętrza
wyjątkowy klimat. Aby pomóc Ci spokojnie przejść przez cały
etap inwestycji przygotowaliśmy dla Ciebie ten przewodnik.



Pytania, które należy zadać montażyście drewnianych podłóg barlinka

Czy masz ubezpieczenie na wykonywaną pracę?

Wszyscy profesjonalni montażyści podłóg będą mieli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Poproś montażystę o pokazanie kopii polisy.

Jesteś członkiem narodowego stowarzyszenia podłóg drewnianych lub innego stowarzyszenia branżowego?

Sprawdź, jakie certyfikaty posiada montażysta Twojej podłogi? Ilość i „jakość” certyfikatów może świadczyć o profesjonalizmie montażyisty.

Jaki rodzaj i co zawiera oferowana gwarancja na produkt oraz Twoją usługę?

Ponieważ drewniana podłoga to duża inwestycja, musisz dokładnie przeczytać warunki gwarancji na produkt oraz umowę z montażystą (szczególnie tekst pisany drobnym drukiem). Jaka jest długość gwarancji? Co jest w niej zawarte? Jest coś, co unieważnia gwarancję na wykonaną pracę?

Cięcie desek spowoduje powstanie pyłu drzewnego. Jak zabezpieczysz pomieszczenie przed pyłem?

Montaż podłogi to cięcie drewna w trakcie którego powstaje znaczna ilość pyłu drzewnego. Upewnij się, czy w trakcie cięcia montażysta będzie korzystał z profesjonalnego odkurzacza i jak pomieszczenie zostanie oczyszczone z resztek pyłu?



Czy korzystasz z podwykonawców?

Gdy wykonawca posadzek korzysta z podwykonawców, weryfikacja ich kwalifikacji może być trudna lub niemożliwa.

Czy świadczysz też usługi, takie jak okresowa pielęgnacja lub renowacja?

Niektórzy wykonawcy po prostu instalują podłogi. Jednakże inni pomagają również zadbać o podłogę oferując dodatkowe usługi tj., renowacja, okresowa pielęgnacja. Dzięki temu będziesz mógł dłużej cieszyć się swoją deską barlinecką.

Jak będziesz monitorował i sprawdzał wilgotność względną powietrza, wilgotność podłoża oraz temperaturę w trakcie montażu?

Ważne jest, aby montażysta podłogi kontrolował parametry cieplne i wilgotnościowe podczas montażu.

Co zawiera cena montażu?

Upewnij się, za co dokładnie zapłacisz montażyście i co jest wliczone w cenę. Czy cena zawiera sam montaż, czy jest wliczona robocizna oraz zakup dodatkowych materiałów

Czy mogę sprawdzić Twoje referencje?

Powinieneś poprosić o referencje i przeczytać recenzje prac wykonywanych przez montażystę. Czy wykonawca ma dobre referencje? Profesjonalny wykonawca nie zawaha się, aby z przyjemnością udzielić ci tych informacji.



Pytania:

1. Jak długo potrwa proces montażu podłogi Barlinka i kiedy mogę zacząć chodzić po mojej nowej podłodze?
2. Jak przygotować się przed rozpoczęciem montażu podłogi?
3. Jak wilgotność względna powietrza wpływa na podłogę drewnianą? Jak kontrolować wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu, gdzie jest zamontowana podłoga Barlinka?
4. Dostawa i przechowywanie podłóg drewnianych przed montażem – jakie powinienem spełnić dodatkowe warunki?
5. Jak długo trwa aklimatyzacja podłogi drewnianej i przystosowanie się jej do warunków cieplno-wilgotnościowych w miejscu montażu?
6. Jak podwyższona wilgotność deski wpływa na podłogę drewnianą?
7. Co w przypadku braku równowagi wilgotnościowej między podłogą a otoczeniem?
8. Jaka powinna być wilgotność względna powietrza w moim domu?

Jak właściwie pielęgnować podłogę z twardego drewna, aby zapewnić trwałe piękno i długie użytkowanie



Jak długo potrwa proces montażu podłogi Barlinka i kiedy mogę zacząć chodzić po mojej nowej podłodze?

CZAS MONTAŻU DREWNIANEJ PODŁOGI WARSTWOWEJ BARLINKA JEST UZALEŻNIONY OD:

- wielkości pomieszczeń, w których będzie montowana podłoga
 - rodzaju montażu:
 - najszybciej montuje się deski w montażu pływającym oraz poprzez przysycie desek do płyty drewnopochodnej zszywkami
 - dłuższy czas montażu to przyklejenie desek do podłoża
 - wykonania specjalistycznych i czasochłonnych prac monterskich, takich jak połączenia desek z płytkami ceramicznymi, kamiennymi lub montaż desek na schodach
 - podłoża na którym będzie montowana deska. Często przy pracach remontowych parkieciarze muszą dokonać napraw podłoża poprzez wykonanie nowej wylewki, szlifowanie nierówności lub wzmacnianie wylewki
 - Rodzaju montowanej podłogi. Szybszy będzie montaż podłogi w standardowy wzór a dłużej będzie montowana jodełka klasyczna
- Przed montażem deski powinny być aklimatyzowane w pomieszczeniu przez 48 godzin.. Drewniana podłoga warstwowa Barlinka jest fabrycznie wykończona lakierem lub olejem naturalnym. Podłogi olejowane zaleca się dodatkowo zabezpieczyć olejem pielęgnacyjnym, co jest czynnością łatwą i szybką. Po zamontowaniu listew przypodłogowych można od razu użytkować swoją nową podłogę!



Jak przygotować pomieszczenie do montażu podłogi drewnianej?

W POMIESZCZENIU, W KTÓRYM MA BYĆ MONTOWANA PODŁOGA MUSZĄ BYĆ ZAKOŃCZONE WSZYSTKIE PRACE MOKRE TJ., TYNKOWANIE, SZPACHLOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW.

Montaż podłogi wymaga usunięcia z pomieszczenia wszystkich mebli, sprzętu AGD i przedmiotów znajdujących się na podłodze. Zalecamy przed montażem umówić się z parkieciarzem na obejrzenie miejsca montażu i uzgodnienie zakresu prac. Wizyta montażysty pozwoli na dokładne określenie jakości podłoża, zakresu wykonanej pracy i ceny za pracę. Z montażystą należy również ustalić, gdzie i za jaką cenę ma być usunięta np. stara podłoga oraz wszystkie odpady powstałe podczas montażu nowej podłogi.



Jak wilgotność względna powietrza wpływa na podłogę drewnianą ? Jak kontrolować wilgotność względną powietrza w pomieszczeniu gdzie jest zamontowana podłoga Barlinka?

PODŁOGA DREWNIANA JEST MATERIAŁEM HIGROSKOPIJNYM. ZE WZROSTEM WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ POWIETRZA W POMIESZCZENIU, WZRASTA WILGOTNOŚĆ PODŁOGI.

Wilgotność ta jest oddawana po spadku wilgotności powietrza. Wahania wilgotności powodują minimalne zmiany wymiarowe deski warstwowej. W sezonie grzewczym mogą pojawić się szczeliny między deskami a po sezonie grzewczym szczeliny znikną.

PAMIĘTAJ!

- Przed montażem podłogi powinny być zakończone wszystkie prace mokre takie jak tynkowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, malowanie a ich powierzchnie powinny być suche.
- Aklimatyzacja przez 48 godzin w pomieszczeniu, w którym będzie montowana podłoga w fabrycznie zamkniętych opakowaniach
- Przy zbyt wysokiej lub niskiej wilgotności względnej powietrza używaj odpowiednio osuszacza lub nawilżacza powietrza lub systemów klimatyzacji.



Dostawa i przechowywanie podłóg drewnianych przed montażem

**PODŁOGA MA BYĆ DOSTARCZONA
W FABRYCZNIE ZAMKNIĘTYCH
OPAKOWANIACH.**

Temperatura powinna mieścić się w zakresie +18 °C do +24 °C (+64.4 °F do +75.2 °F) , a wilgotność względna powietrza w granicach 45 – 65%. Podłoga w miejscu montażu musi być aklimatyzowana przez 48 godzin. Podczas aklimatyzacji opakowania z deskami powinny być składowane na równej powierzchni.



Jak długo trwa aklimatyzacja podłogi drewnianej i przystosowanie się jej do warunków cieplno-wilgotnościowych w miejscu montażu

AKLIMATYZACJA PODŁOGI JEST KONIECZNA I MUSI BYĆ TRAKTOWANA JAKO NIEZBĘDNY ETAP JEJ MONTAŻU.

W miejscu aklimatyzacji powinny panować takie warunki, jakie będą utrzymywane podczas użytkowania podłogi. Temperatura powinna mieścić się w zakresie $+18^{\circ}\text{C}$ do $+24^{\circ}\text{C}$ ($+64.4^{\circ}\text{F}$ do $+75.2^{\circ}\text{F}$), a wilgotność względna powietrza w granicach 45% – 65%. Przystosowanie się drewna do warunków panujących w danym pomieszczeniu jest ważne, by po montażu podłoga nie ulegała zniekształceniom na skutek zmiany wymiarów poszczególnych jej elementów pod wpływem zmian temperatury i wilgotności. Czas aklimatyzacji podłogi warstwowej jest krótszy w porównaniu do podłóg litych, które aklimatyzuje się nawet do 7 dni.



Jak podwyższona wilgotność deski wpływa na podłogę drewnianą

DREWNO JEST MATERIAŁEM HIGROSKOPIJNYM TZN. TAKIM, KTÓRY POBIERA I ODDAJE WILGOĆ.

Ma to oczywiste zalety ponieważ dzięki temu podłoga drewniana ma wpływ na mikroklimat w pomieszczeniu. Musisz jednak pamiętać, że zmiana wilgotności drewna wiąże się z jego pęcznieniem lub kurczeniem. Niska wilgotność powietrza powoduje również spadek wilgotności drewna, jego kurczenie się i powstanie szczelin. Im jaśniejsza podłoga tym jest to bardziej widoczne.

Podwyższona wilgotność powietrza prowadzi z kolei do pęcznienia drewna- podłoga wtedy zmienia swoje rozmiary- poszczególne deski „powiększają” się. W przedziale wilgotności 45-60% te zmiany będą niewielkie i nie mają większego znaczenia. Inaczej będzie przy wilgotnościach wyższych powyżej 70%- użytkowanie podłogi w takich warunkach może już wpłynąć na zmianę jej wyglądu. Pęczniące, napierające na siebie deski mogą spowodować delikatne uniesienie się krawędzi które będą narażone na szybsze ścieranie się. Również jeżeli zostawimy za małe szczeliny dylatacyjne podłoga może się zaprzeć o ściany i podnieść do góry.

Musisz pamiętać o kontrolowaniu wilgotności powietrza w domu- zimą przy niskiej wilgotności stosuj nawilzacze. W czasie letnich, wilgotnych miesięcy staraj się aby nie zwiększać dodatkowo wilgoci w powietrzu- nie otwieraj okien bezpośrednio po lub w czasie deszczu, zamykaj drzwi od łazienki po wzięciu prysznica, nie susz ubrań w pomieszczeniach gdzie masz zamontowaną podłogę drewnianą.



Co w przypadku braku równowagi wilgotnościowej między podłogą a otoczeniem?

W TAKIM PRZYPADKU DREWNO BĘDZIE DĄŻYĆ DO WYRÓWNANIA SWOJEJ WILGOTNOŚCI- A WIĘC JĄ ZWIĘKSZAĆ LUB ODDAWAĆ.

Skutkować to będzie skurczem lub pęcznieniem drewna. W przypadku skurczu mogą pojawić się na podłodze szczeliny a w przypadku pęcznienia uniesienie krawędzi desek. Aby temu zapobiec musisz przestrzegać kilku zasad:

- montuj podłogę na suchym podłożu;
- kontroluj warunki mikroklimatyczne;
- nie przechowuj podłogi przed montażem w wilgotnych miejscach;
- gdy masz ogrzewanie podłogowe nie podnoś temp. na powierzchni podłogi powyżej 29 °C.

Najwięcej wad na podłogach drewnianych powoduje nadmierna wilgoć - nie montuj zatem podłogi drewnianej w takich pomieszczeniach czyli np. w łazienkach. Używaj odpowiednich mopów, które nie zostawiają mokrych plam. Największe szkody może wyrządzić zalanie podłogi- przed montażem upewnij się, że instalacje w Twoim domu są szczelne i prawidłowo wykonane.



Jaka powinna być wilgotność względna powietrza w moim domu? To samo znowu?

OPTYMALNE WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁOGI DREWNIANEJ TO:

wilg. 45%-60% a temp. +18 °C do +24 °C (+64.4 °F do +75.2 °F). Pamiętaj, że dbanie o właściwą wilgotność jest ważne przede wszystkim dla nas ludzi- najlepsze warunki mikroklimatyczne dla człowieka są również najlepszymi dla podłogi drewnianej. Deska barlinecka jest podłogą warstwową przez co bardziej stabilną niż podłogi lite, a tym samym dużo mniej reaguje na zmiany wilgotności i temperatury powietrza. Jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem jeśli chodzi o podłogi drewniane.



Jak właściwie pielęgnować podłogę z twardego drewna, aby zapewnić trwałe piękno i trwałość?

DESKA BARLINKA JEST ŁATWA W UTRZYMANIU, PAMIĘTAJ JEDNAK O KILKU RZECZACH:

- usuwaj systematycznie piasek z podłogi poprzez zamiatanie lub odkurzanie;
- myjąc podłogę nie zostawiaj mokrych plam;
- stosuj podkładki ochronne pod meble oraz krzesła
- jeżeli masz dużego psa dbaj o obcinanie pazurów, kiedy zaczyna stukać nimi o podłogę;

Normalną cechą drewna jest zmiana koloru pod wpływem słońca- jeżeli chcesz to ograniczyć, w czasie największego nasłonecznienia zasuwaj zasłony lub żaluzje. Pamiętaj, że przykryta podłoga po pewnym czasie będzie się różnić od tej na odkrytej powierzchni- więc zastanów się czy np. dywan jest ci potrzebny.

Pamiętaj, że od tego jak będzie dbał o swoją podłogę zależy jej dobry wygląd przez wiele lat.



Barlinek S.A.
Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel.: +48 41 333 11 00
fax: +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl